



MONTAGEANLEITUNG

Best.-Nr. X1018 / X1019 / X1020 / X1021

Benötigte Hilfsmittel

Bohrmaschine

Stift

Bohrer D. 3,5 mm

Kreisschneider D.30mm

Dichtungsmittel (Silicon/Sikaflex)

Stückliste

Pos.	Bestell-Nr. (Art-Nr.)	Menge	Bezeichnung
010		1	Tisch mit Tischstütze
020		1	Lagerhülse für Tisch
030		4	Senkblechschraube B3,9x16

TISCH

Den Mittelpunkt für die Lagerhülse anzeichnen und mit dem Bohrer D. 3,5mm vorbohren. Dann mit dem Kreisschnieder auf D.30mm aufbohren.



Bild 1: Position Lagerhülse Tisch

Nun die Hülse einsetzen und die restlichen Bohrungen anzeichnen. Hülse entfernen und die angezeichneten Bohrungen mit D.3,5mm vorbohren. Die Hülse eindichten, einsetzen und mit den Senkblechschrauben montieren.



Bild 2: Tisch

Jetzt können Sie den Tisch in die Lagerhülse setzen.



Bild 3: Tisch schwenkbar

Sehr geehrter VARIANTA 18-Eigner,

wir hoffen Sie hatten keine Probleme beim komplettieren Ihrer neuen Segelyacht. Nach sorgfältiger Studie der Baubeschreibung und deren genauer Einhaltung sollte Ihnen der Ausbau der VARIANTA 18 keine Schwierigkeiten bereitet haben. Wenn Sie dennoch etwas nicht verstanden haben, teilen Sie es uns bitte mit. Wir sind ständig bemüht, Verbesserungsvorschläge in die Baubeschreibungen der VARIANTA 18 einfließen zu lassen.

Bei Nachbestellungen einzelner Teile des Baupaketes geben Sie uns bitte immer die Paket-Nr., die Artikel-Nr. und die Artikelbezeichnung an.

Nun wünschen wir Ihnen viel Freude mit Ihrer neuen VARIANTA 18 und Mast- und Schotbruch.

Ihre VARIANTA-Crew